

## DOĐRUDAN TEMAS VE ISI TRANSFER YAĐLARI

### CASSIDA FLUID DC 20 | 32

Dođrudan gıda teması içeren uygulamalar için uygun, tam sentetik, çok amaçlı, düşük buharlaşma değerine sahip yağlardır. Geniş bir uygulama sıcaklığı yelpazesi dâhilinde kullanılabilir ve uzun kullanım ömrü hedefi ile çok iyi termal ve oksidasyon stabilitesine sahiptir.

**Ana uygulama:** Buhar / hava / heksan karışımlarındaki heksan kalıntılarını ortadan kaldırmak amacıyla tasarlanmış olan emici yağ kolonlarında kullanılır. Ayrıca gıda ve içecek endüstrisine yönelik iki ve üç parçadan oluşan konservelerin imalatına yönelik kalıp yağı olarak kullanılır. Doğrudan gıda teması olabilecek yerlerde ortalama -30 ila 280 °C yığın yağ sıcaklığı ile kapalı devre ve basınçsız ısı aktarım sistemleri için uygundur.



	40°C 'de Tipik Viskozite [mm <sup>2</sup> /s]	100°C 'de Tipik Viskozite [mm <sup>2</sup> /s]
CASSIDA FLUID DC 20	23	4.8
CASSIDA FLUID DC 32	32	6